

Zaptivna pletenica tip 2500

Sastav materijala:

TEADIT 2500 se sastoji od specijalnog šupljeg gumenog jezgra, koje je obmotano trakama od čistog teflona. Preko toga dolazi nekoliko slojeva od sintetičkih vlakana i još jedan sloj teflonskih traka. Čvrstinu i izdržljivost pletenici daje završni omotač od pletenih lubrikovanih PTFE vlakana.

Osobine:

Univerzalno upotrebljiva pletenica za poklopce rezervoara sa ekstremno visokom hemijskom otpornošću. Veoma fleksibilna pletenica koja godinama zadržava elastičnost. Isporučuje se u kvadratnom i pravougaonom poprečnom preseku.

Oblasti primene:

Tip 2500 može da se koristi za sve vrste poklopaca rezervoara, zatvarača itd. za brodove, barže, transportna vozila i željezničke vagona, skladištene rezervoare i dr.

Fluidi:

TEADIT 2500 je razvijen za čuvanje otrovnih tečnih supstanci u skladištima i koristi se za zaptivanje najčešće skladištenih materija kao što su hemikalije, rastvarači, kiseline, baze, ulja, kao i za prehrambene fluide.



Prednosti:

Pletenica širokog upotrebnog opsega, koristi se za zaptivanje svih vrsta i oblika poklopaca i zatvarača, veoma fleksibilna i lako prilagodljiva neravninama na zaptivnoj površini i žljebovima.

Ne koristi se za:

Rastopljeni alkalni metali i komponente fluorina pri visokim temperaturama i pritiscima, kiseonik, boje i lakovi.

Temperatura: - temp.: + temp.:
(°C) 40 120

Pritisak: rotacioni: recipročni: statički:
(bar) 2

pH: 1-14

Gustina:(g/cm³)

Brzina na vratilu:
(m/s)

TEADIT INTERNATIONAL PRODUKTIONS GMBH

Rosenheimer Str.10 Tel.: +43 - 5372 - 64020 - 0
A-6330 Kufstein Fax: +43 - 5372 - 64020 - 20
e-mail: mail@teadit-europe.com

TEADIT ITALIA S.p.A.

Via Vanzago 13 Tel.: +39 - 035 - 924911
I-25030 Paratico Fax: +39 - 035 - 913060
e-mail: sales@teadit.it

Since all properties, specifications and application parameters shown throughout this product information are approximate and may be mutually influenced, your specific application should not be undertaken without independent study and evaluation for suitability. All technical data and advice given is based on experiences TEADIT has made so far. Failure to select proper sealing products can result in damage and/or personal injury. Properties, specifications and application parameters are subject to change without notice. TEADIT does not undertake liability of any kind whatsoever.

The power of elements

