

## TEADIT 24 HD

### Osobine materijala:

TEADIT 24 HD je bezazbestni zaptivni materijal napravljen od ekspandiranog, čistog teflona, prethodno povećane gustine. Ceo proces proizvodnje TEADIT 24 HD podvrgnut je strogoj kontroli kvaliteta ISO 9001.

### Oblasti primene:

TEADIT 24 HD se posebno preporučuje za korišćenje u uslovima neparalelnih i oštećenih površina, kao i na mestima gde je potrebna veća debljina zaptivača posle instalacije.

Najčešća mesta ugradnje su izmenjivači toplote, posude i kontejneri velikih površina, poklopci rezervoara, kućišta pumpi, flanšne, revizioni otvori na kotlovima, "manloh" otvori itd.

### Tehnički podaci:

**Temperaturni opseg:** - 240°C do +270°C, za kratke periode do +310°C

**Hemijska otpornost:** otpornost na sve hemikalije u opsegu pH 0 – 14  
(izuzev rastopljenih alkalnih metala i elementarnog fluorina pri visokim temperaturama)

**Otpornost na pritisak:** od vakuuma do 200 bar

**Specifična težina:** 1,0 g/cm<sup>3</sup>, +/- 0,1g/cm<sup>3</sup>

**Otpornost na starenje:** TEADIT 24 HD **ne stari**  
(Napomena: samolepljiva traka ima ograničen rok trajanja)

**Boja:** bela

### Standardna pakovanja i dimenzije:

TEADIT 24 HD se isporučuje na kalemovima, sa samolepljivom trakom.

TEADIT 24 HD dimenzije (mm)	standardne dimanzije prirubnica
4 x 2,5	do DN 500
6 x 4,6	od DN 500 do DN 1500
8 x 5,5	DN 1500 i veće
10 x 7,0	- " -

Prilikom odabira dimenzije zaptivača TEADIT 24 HD, potrebno je uzeti u obzir silu zatezanja šrafova, kao i moguća oštećenja i neparalelnosti površina koje se zaptivaju.